

Gesuch um Bewilligung von Grabarbeiten im öffentlichen Strassengebiet (Gemeindestrassen)

Datum: _____

Bauherr: _____

Bauleitung: _____

Unternehmer: _____

Beschreibung des Aufbruches:

Strasse: _____ bei Liegenschaft Nr.: _____

Zweck: _____

Länge: Fahrbahn: _____ m, von _____ bis _____
 Trottoir: _____ m, von _____ bis _____

Belagsart:

Verdichtungsmittel für Auffüllmaterial: _____

Baubeginn: _____ Ende der Bauarbeiten: _____

Absperrung der Strasse: Fahrverkehr * wird beantragt *
 Fussgängerverkehr * nicht beantragt *
 * Zutreffendes ankreuzen

Unterschrift Gesuchsteller:

Beilagen:
- Situationsplan

Das Gesuch ist zweifach einzureichen an: Gemeindeverwaltung, Bau, Verkehr & Umwelt, Hauptstrasse 77, 4127 Birsfelden

Erteilte Bewilligung siehe Rückseite

Bewilligung

Die Bewilligung zur Ausführung der vorstehend umschriebenen Grabarbeiten wird unter folgenden Bedingungen und Auflagen erteilt:

1. Die Vorschriften über die Ausführung von Grabarbeiten im öffentlichen Strassengebiet (Normblätter SNV 40532, 40535, 40538, 40876) sind strikte einzuhalten. Sie gehen anderslautenden Bestimmungen des Werkvertrages vor.
2. Für das Leitungswesen sind folgende Organe zuständig (siehe SIA Form 118, Art. 19):

- | | |
|--|------------------------------|
| a) Vermessungsamt/
Grundbuchgeometer: | Kreisgeometerbüro Arlesheim |
| b) Elektrizitätswerk: | Primeo Energie, Münchenstein |
| c) Telefonverwaltung: | Swisscom, Basel |
| d) Wasserversorgung: | Einwohnergemeinde Birsfelden |
| e) Gaswerk: | Industrielle Werke Basel IWB |
| f) Kanalisation: | Einwohnergemeinde Birsfelden |
| g) MMN: | Einwohnergemeinde Birsfelden |

3. Besondere Bedingungen

- a) Die gemeinderätlichen Vorschriften für die Verlegung und Erstellung von Leitungen jeder Art vom 10.12.1953 sind in allen Teilen zu beachten.
- b) Vor Baubeginn ist mit dem Abteilungsleiter Bau, Verkehr & Umwelt (Tel. 061 317 33 35) ein Augenschein zu vereinbaren.
- c) Belags Instandstellung

Fahrbahn: _____ cm ACT 22N _____ cm AC 8N

Trottoir: _____ cm ACT 22N _____ cm AC 8N

Die Belagsränder sind vorgängig dem Belagseinbau mit einem kunststoffvergütetem, faserverstärktem Kleber versehen (z.B. Dilaplast, Fugoplast, Vergussmasse Stia oder gleichwertiges Produkt). Der Strassenkoffer von ca. 40 cm Stärke ist mit sauberem Wandkies zu schütten.

4. Unternehmer: _____

5. Diese Bewilligung ist in einem Exemplar am Aufgrabungsort zu deponieren und auf Verlangen vorzuweisen.

6. Der Situationsplan 1: _____ Plan-Nr. _____ ist integrierender Bestandteil dieser Bewilligung.

7. Die Qualitätsüberwachung der Tiefbauarbeiten hat vom Gesuchsteller zu erfolgen.

Datum: Birsfelden, _____

Für den Strasseneigentümer: Abt. Bau, Verkehr & Umwelt

Roberto Bader: _____